

LUVA HYFLEX 11-628



<u>Normas</u>	
EN 420:2003 + A1:2009	
EN 388:2003	
<u>Níveis de Proteção</u>	
Categoria de certificação CE2	
Proteção contra riscos intermédios	
<u>Nível Exigência EN 388</u>	
4	Resistência à abrasão
3	Resistência ao corte da lâmina
4	Resistência ao rasgo
2	Resistência à perfuração

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/CARACTERÍSTICAS

Material: Poliuretano (revestimento); Lycra, Nylon, Dyneema (forro)

- Luva revestida na palma da mão e com punho tricotado comprido
- As HyFlex® oferecem um equilíbrio perfeito entre conforto e manuseamento seguro, com uma superior resistência aos cortes graças aos forros que apresentam uma inovadora estrutura de fio que contém uma taxa ideal de Dyneema®. A Lycra® no forro da luva, bem como o revestimento em poliuretano, fornecem uma excelente flexibilidade e ajuste
- Concebida para utilização em ambientes secos e ligeiramente oleosos
- Comprimento: 270- 320 mm

Campos de Aplicação: Indústria vidraceira; aeronáutica; montagem de produtos de linha branca; injeção e moldagem de plásticos; montagem de peças e componentes de metal; manuseamento de objetos com arestas aguçadas, pré-montagem, corte de pequenas peças secas ou ligeiramente oleosas e manutenção; trabalhos de acabamento

Limitações de Utilização: Proteção das mãos – riscos médios de corte; não utilizar contra chamas ou temperaturas $\lt; -25 \text{ }^\circ\text{C}$ ou $\gt; 100 \text{ }^\circ\text{C}$; não deve ser utilizada como produto resistente a produtos químicos

Possíveis ingredientes nocivos: Sensibilizantes - proteínas de borracha natural

Embalagem: 12 pares por embalagem; 12 embalagens por caixa

Tamanhos Disponíveis: 6; 7; 8; 9; 10 e 11