

LUVA HYFLEX 11-801



<u>Normas</u>	
EN 420:2003 + A1:2009	
EN 388:2003	
<u>Níveis de Proteção</u>	
Categoria de certificação CE2	
Proteção contra riscos intermédios	
<u>Nível Exigência EN 388</u>	
3	Resistência à abrasão
1	Resistência ao corte da lâmina
3	Resistência ao rasgo
1	Resistência à perfuração

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/CARACTERÍSTICAS

Material: Espuma de nitrilo (revestimento); Nylon (forro)

- Luva revestida na palma da mão e com punho tricotado
- Ideais para aplicações em ambientes secos ou ligeiramente oleosos que exigem uma proteção mecânica leve e níveis elevados de sensibilidade de manuseamento
- A utilização de elásticos em Spandex impede o risco de alergia ao látex e o revestimento sem silicone reduz a contaminação potencial dos produtos
- Antiestática em conformidade com a norma EN 1149
- Comprimento: 200-265 mm

Campos de Aplicação: Trabalho de armazém (logística e armazenagem); tarefas leves de montagem; manuseamento geral

Limitações de Utilização: Proteção das mãos – aplicações ligeiras; não utilizar contra: chamas ou temperaturas < -25 °C ou > 100 °C, produtos químicos; a luva não é à prova de líquidos; não utilizar para aplicações mecânicas intensivas

Possíveis ingredientes nocivos: Sensibilizantes – sem sensibilizantes

Embalagem: 12 pares por embalagem; 12 embalagens por caixa

Tamanhos Disponíveis: 6; 7; 8; 9; 10 e 11